



## **Easytop-Zirkulationsregulierventil statisches Regulierventil**

### **mit SC-Contur**

- für hydraulischen Strangabgleich
- Pressanschlüsse
- absperbar ohne Veränderung der Voreinstellung


### **Ausstattung**

Gehäuse und wasserberührte Teile Rotguss entsprechend trinkwasserhygienisch geeigneter Werkstoffe nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Entleerungsstopfen, Dichtelemente EPDM

### **mit DVGW-Prüfzeichen**

### **Modell 2282**

### **Artikel 677 114**



## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1 MPa (PN 10)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	25
Rohraußendurchmesser	d	28
Z-Maß 1	Z1	20 mm
Z-Maß 2	Z2	54 mm
Länge 1	L1	43 mm
Länge 2	L2	77 mm
Länge 3	L3	25 mm
Höhe 1	H1	97 mm



**Easytop-Zirkulationsregulierventil  
statisches Regulierventil  
mit SC-Contur  
Modell 2282  
Artikel 677 114**

## Eigenschaften

Höhe 2	H2	26 mm
Durchmesser	Ø	55 mm
Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	22 mm
Gewicht		591 g
Volumen		1554 cm <sup>3</sup>