

## Geberit Mapress Kupfer T-Stück reduziert



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

| Art.-Nr. | DN      | d, $\varnothing$ | d1, $\varnothing$ | d2, $\varnothing$ | arc | L      | L1     | I      | I2     | Z      | Z1     | Z2     | VE1   | VE2   | VE3 |
|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 61104    | 12 / 20 | 15 mm            | 22 mm             | 15 mm             | 90° | 7.4 cm | 3.4 cm | 3.7 cm | 3.7 cm | 1.7 cm | 1.3 cm | 1.7 cm | 1 St. | 5 St. |     |