

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Max. Betriebsdruck $p$	10 bar
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	10 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Volumenstrom max $Q_{\max}$	124,7 m <sup>3</sup> /h
Volumenstrom opt	85,9 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe max $H_{\max}$	7,5 m
Förderhöhe opt	6,1 m
Höhe	7,5 m

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung $P_2$	2,2 kW
Nennstrom $I_N$	4,7 A
Nenn Drehzahl $n$	1450 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,84
Motorwirkungsgrad 50% $\eta_M 50\%$	85,5 %
Motorwirkungsgrad 75% $\eta_M 75\%$	87 %
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	84,3 %
Motorwicklung bis 3 kW	-
Motorwicklung ab 4 kW	-
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Integrierter Motorvollschutz	-

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1Q1X4GG
Laterne	Grauguss

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$	DN 100
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	DN 100
Baulänge $l_0$	500 mm

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4-S1
Artikelnummer	2171168
EAN Nummer	4048482705095
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2013-03-01

### Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge $L$	602,5 mm
Höhenmaß mit Verpackung	644 mm
Höhe $H$	500 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite $B$	801 mm
Gewicht brutto ca. $m$	200,4 kg
Gewicht netto ca. $m$	173,4 kg