



Geberit Mapress Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	DR-Messing CC752S
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	8.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	H	Z	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl															
63115	15 / 12	18 mm	15 mm	18 mm	90 °	19 cm	19 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.2 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer															
63115	15 / 12	18 mm	15 mm	18 mm	90 °	19 cm	19 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.2 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm															
63115	15 / 12	18 mm	15 mm	18 mm	90 °	19 cm	19 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.2 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.