

### Klett-Dämmrolle Dicke 20-2mm

Verlegefertiges Rohrträgerelement mit Wärme- und Trittschalldämmung aus EPS gemäß DIN 13163, zur Aufnahme von Klett-Kunststoffrohren und Klett-Mehrschichtverbundrohren. Oberseitig kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Klettveloursfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebender Folienüberlappung. Zum Einsatz unter Zementestrich gemäß DIN 18560, DIN EN 1264, DIN 4108-10 und 4109-2.



Klett-Dämmrolle Dicke 20-2mm

<b>Artikelnummer</b>	1403520
<b>Nenndicke</b>	20 mm
<b>Dicke</b>	20-2 mm
<b>Zusammendrückbarkeit</b>	2 mm
<b>Wärmeleitfähigkeit / Bemessungswert</b>	0,045 W / mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,44 m <sup>2</sup> K / W
<b>Dynamische Steifigkeit</b>	≤20 MN / m <sup>3</sup>
<b>Biegefestigkeit</b>	≥50 kPa
<b>Trittschallverbesserung</b>	≥28 dB
<b>Verkehrslast</b>	4 kN / m <sup>2</sup>
<b>Qualitätstyp</b>	EPS 040 DES sm
<b>Bezeichnung nach Norm</b>	EPS-EN13163-T0-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD20-CP2
<b>Brandverhalten</b>	RtF = E
<b>Kaschierung aus Gewebefolie, wasserdicht</b>	ja
<b>Rollbahn Fläche Länge x Breite in mm je Rollbahn</b>	10 m <sup>2</sup> 10.000x 1.000 mm
<b>Faltplatte Fläche Länge x Breite in mm je Faltplatte</b>	-