



Easytop-Zirkulationsregulierventil statisches Regulierventil

mit SC-Contur

- für hydraulischen Strangabgleich
- Pressanschlüsse
- absperbar ohne Veränderung der Voreinstellung


Ausstattung

Gehäuse und wasserberührte Teile Rotguss entsprechend trinkwasserhygienisch geeigneter Werkstoffe nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Entleerungsstopfen, Dichtelemente EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2282

Artikel 677 084



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1 MPa (PN 10)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	15
Z-Maß 1	Z1	17 mm
Z-Maß 2	Z2	51 mm
Länge 1	L1	39 mm
Länge 2	L2	73 mm
Länge 3	L3	29 mm
Höhe 1	H1	97 mm



**Easytop-Zirkulationsregulierventil
statisches Regulierventil
mit SC-Contur
Modell 2282
Artikel 677 084**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	20 mm
Durchmesser	Ø	55 mm
Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	22 mm
Gewicht		489,5 g
Volumen		1554 cm ³