


Dachablauf SuperDrain 62 PVC, DN 70

Artikelnummer: 671479
GTIN: 4001636671479
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 62 PVC, DN 70
nach DIN EN 1253
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

- Ausführung:
- SuperDrain-Einsatz
 - Ablaufgehäuse wärmegeklämt
 - Ablaufstutzen senkrecht
 - Laubfangkorb, verschraubt

Material:
PVC

R 30 - 120 Ausrüstung optional.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm |
|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DN 70 | 12,00 l/s | 55,00 mm | 0,70 l/s | 2,45 l/s | 4,85 l/s | 10,95 l/s | 16,75 l/s | 17,40 l/s | 17,40 l/s | 17,40 l/s |

Ersatzteile: