



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal universell
- Zur manuellen Spülauflösung von Urinalen

## EIGENSCHAFTEN

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftpumpen (pneumatisch)
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

## TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	100–1000 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Betätigungs kraft	15 N
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.3 l/s
Spülzeit Einstellbereich	6 / 8 / 12 s

## LIEFERUMFANG

- Samba Betätigungsplatte

- Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

## INFO

- Unter [www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner) finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	$VE_1$ St.	$VE_2$ St.	$VE_3$ St.	
115.819.11.1	weiß-alpin	Kunststoff	1	10	30	