


**0017941500001 JS UP-VENTIL VARIABEL**

**Produktabbildung**



**Masszeichnung**



**Produktbeschreibung**

Unterputzventil Variabel  
beidseitig Pressanschluss  
DN 15  
Geräuschklasse 2  
Pressnippel DVGW-geprüft  
UP Einputz Montagehilfe  
UP-Ventil ohne Griff und Rosette

**Ausschreibungstext**

0017941500001  
Schlösser Unterputzventil Variabel  
beidseitig Pressanschluss  
Werkstoff nach TrinkwV und UBA  
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA  
Gehäuse Messing  
Oberteil Messing  
Dichtung EPDM  
DN 15  
Anschlussart Pressanschluss  
d = 15mm  
L = 125mm  
L1 = 65mm  
H = 78mm  
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)  
Betriebstemperatur max. 90 Grad  
Geräuschklasse 2  
Zertifizierung Pressnippel DVGW-geprüft  
G-Gewinde ISO 228 Teil 1  
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717  
Lieferumfang UP Einputz Montagehilfe  
UP-Ventil ohne Griff und Rosette  
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten  
Fabrikat Schlösser

**Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
01	JS UNTERPUTZVENTIL- OBERTEIL	0018041500001
02	UNTERPUTZVENTIL-OBERTEIL	HS18041500303

**0019930000001**

<b>Beschreibung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
JS UNTERPUTZ SICHTTEIL VARIABEL	0019930000001
JS UNTERPUTZ SICHTTEIL VARIABEL	0019920000001
JS UNTERPUTZ SICHTTEIL VARIABEL	0019940000001