

# Datenblatt



## Easytop-Zirkulationsregulierventil statisches Regulierventil

### mit SC-Contur

- für hydraulischen Strangabgleich
- Pressanschlüsse
- absperbar ohne Veränderung der Voreinstellung


### Ausstattung

Gehäuse und wasserberührte Teile Rotguss entsprechend trinkwasserhygienisch geeigneter Werkstoffe nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Entleerungsstopfen, Dichtelemente EPDM

### mit DVGW-Prüfzeichen

### Modell 2282

### Artikel 677 091



## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1 MPa (PN 10)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	18
Z-Maß 1	Z1	17 mm
Z-Maß 2	Z2	51 mm
Länge 1	L1	39 mm
Länge 2	L2	73 mm
Länge 3	L3	29 mm
Höhe 1	H1	97 mm



**Easytop-Zirkulationsregulierventil  
statisches Regulierventil  
mit SC-Contur  
Modell 2282  
Artikel 677 091**

## Eigenschaften

Höhe 2	H2	20 mm
Durchmesser	Ø	55 mm
Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	22 mm
Gewicht		545 g
Volumen		1554 cm <sup>3</sup>