



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Für Fußbodenaufbauten mit Duofix Installationsrahmen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 1.5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert

- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüssiges Begehen)
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Mineralwerkstoff

LIEFERUMFANG

- Ablaufkappe mit Kammeinsatz

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Duofix Rohbauset für Duschflächen
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche bis 100 cm, für fünf Füße
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 110–140 cm, für sieben Füße
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 150–180 cm, für zehn Füße
- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche
- Geberit Ausbesserungsstift für CleanFloor30 Duschfläche

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | L cm | B cm | H cm | VE1 St. | VE2 St. |
|-----------------------|--------------------|------|------|------|---------|---------|
| 551.024.29.1 * Neu | grau / matt | 150 | 100 | 3.5 | 1 | 8 |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2026 * Auftragsbezogene Produktion