

Novopress Ersatzkoffer für 2 Zwischenbacken oder 3 Pressschlingen d76,1, d88,9 und d108

Novopress P6016 sind 64-108mm Schlingen. Novopress Werkzeuge sind für verschiedene Arten von Anwendungen und Materialien geeignet. Mit der breiten Produktpalette an Novopress Werkzeugen schaffen Sie qualitativ hochwertige und dichte Rohrverbindungen, egal ob diese aus Edelstahl, C-Stahl, Kupfer, Kunststoff mit PEX oder Mehrschichtrohren und Fittings bestehen.

Presswerkzeug Novopress Pressmaschinen, -backen und -ketten zur Erstellung von Pressverbindungen für metallische und nichtmetallische Rohrverbindungstechnik. Die verwendete Presskontur der Pressbacke oder -kette muss zu dem Pressfitting passen. Presswerkzeuge müssen einer regelmäßigen Wartung durch den Hersteller unterzogen werden. Wahl des geeigneten Presswerkzeugs hängt von der jeweiligen Anwendung und dem verwendeten Material ab.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solarenergie



Nummer 6342261

Type P6016

Produkteigenschaften

Werkstoff	Kunststoff	Höhe	280 Millimeter
Rollbar	✘	Breite	360 Millimeter
Mit Schulterriemen	✘	Tiefe	545 Millimeter
Mit Teleskopgriff	✘		
Mit Schloss	✓		
Mit Schaum	✘		
Mit Fachtrenner	✓		
Farbe	rot		
Signalrot	✘		
Hängeschlossbügel	✘		
Herausnehmbares Fach	✓		