



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen

EIGENSCHAFTEN

- Mit Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

INFO

- Geberit Silent-db20: DN 125 (d 135) Übergang auf Geberit PE DN 125 (d 125) Reduktion exzentrisch (Art.-Nr. 312.125.14.1) verwenden
- Geberit PE: In Kombination mit Geberit PE, ist ein Geberit PE Stützring zu verwenden

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d ₁ , ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
----------	----	---------	-----------------------	------	------	------	------	---------	---------	---------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit PE**

359.426.00.2	56	56	58	7.5	2.7	5.7	0.3	1	10	50
--------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	---	----	----

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Silent-db20**

359.426.00.2	56	56	58	7.5	2.7	5.7	0.3	1	10	50
--------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	---	----	----