


## Geberit Mapress Edelstahl T-Stück reduziert (LABS-frei)



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Satteldampf  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

### Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

| Art.-Nr. | DN      | d, ø    | d1, ø | d2, ø   | arc  | L     | L1     | I       | I2      | Z      | Z1     | Z2     | VE1   | VE2 |
|----------|---------|---------|-------|---------|------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 81232    | 65 / 40 | 76.1 mm | 42 mm | 76.1 mm | 90 ° | 23 cm | 8.3 cm | 11.5 cm | 11.5 cm | 6.2 cm | 5.3 cm | 6.2 cm | 1 St. |     |