



Easytop-Kugelhahn


- G-Gewinde
- voller Durchgang

Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar **mit DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2275.1

Artikel 746 988



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	40
Gewinde zylindrisch	G	1 3/4
Länge 1	L1	60 mm
Länge 2	L2	59 mm
Länge 3	L3	60 mm
Höhe 1	H1	119 mm
Höhe 2	H2	34 mm
Schlüsselweite	SW	54 mm



**Easytop-Kugelhahn
Modell 2275.1
Artikel 746 988**

Eigenschaften

Gewicht	1286 g
Volumen	2486,4 cm ³