


Dachablauf SuperDrain 64 Schraubflansch, DN 70

Artikelnummer: 671486  
GTIN: 4001636671486  
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 64 Schraubflansch, DN 70  
nach DIN EN 1253  
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

- Ausführung:
- SuperDrain-Einsatz
  - Ablaufgehäuse wärmegeklämt
  - Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
  - Laubfangkorb, verschraubt

Material:  
Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 15 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 25 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 35 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 45 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 55 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 65 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 75
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,60 l/s	2,10 l/s	4,40 l/s	9,90 l/s	16,25 l/s	<b>18,70 l/s</b>	18,70 l/s	18,70 l/

Ersatzteile: