


## Notablauf SuperDrain 62, Schraubflansch, DN 70

Artikelnummer: 671608

GTIN: 4001636671608

Rabattgruppe: 10



### Beschreibung:

Notablauf SuperDrain 62, Schraubflansch, DN 70

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

### Ausführung:

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegedämmt
- Ablaufstutzen senkrecht
- Anstauelement höhenverstellbar 28 - 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

### Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm |
|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DN 70     | 12,00 l/s                     | 55,00 mm             | 0,70 l/s                           | 3,40 l/s                            | 6,70 l/s                            | 11,20 l/s                           | 17,30 l/s                           | <b>17,40 l/s</b>                    | 17,40 l/s                           |

### Ersatzteile: