



## Geberit Kombifix Element für Urinal, 109–127 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zur Montage von Urinalen
- Für Geberit Urinalsteuerungen für verdeckte Montage, vandalensicher

### Eigenschaften

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 8–12,5 cm
- Montagetiefe ohne Befestigungswinkel 7,5 cm
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 109–127 cm
- Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Serviceöffnung hinter dem Urinal
- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar

- Flexibler Spülschlauch mit Führung und eingebautem Rückflussverhinderer
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Anschluss des Sensors am Geruchsverschluss der Urinalsteuerung
- Befestigung für Zulauf  $\varnothing$  32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

### Technische Daten

|   |             |
|---|-------------|
| Fließdruck                                      | 100-800 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Wasser                      | 1600 kPa    |
| Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas             | 300 kPa     |
| Maximale Wassertemperatur                       | 30 °C       |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s     |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer  | 0.24 l/s    |
| Werkstoff                                       | Stahl       |

### Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  50 / 63 mm
- Dichtung  $\varnothing$  57 / 50 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | B     | H      | T    | VE1   |
|--------------|-------|--------|------|-------|
| 457.689.00.1 | 42 cm | 100 cm | 8 cm | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, verdeckt, universell
- Geberit Zulauftraverse für Urinal mit Sprühkopf
- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte



- Für Urinale mit Sprühkopf ist zusätzlich die Geberit Zulauftraverse für Urinal (Art.-Nr. 242.042.00.1) erforderlich
- Unter [www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner) finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)