

# Como SoftClose Performance




oval



2 Deckelpuffer DP97  
4 Sitzpuffer SP97




Öffnungswinkel max. 110°









Sandwich

flach



Gesamtlänge: 430 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	Gehoben
Benutzerprofil	Privat / anspruchsvolles Objekt
VPE	  7                      168
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin	521906

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
C2702Y	 Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl	Absenkautomatik SOFT  CLOSE classic Abnehmbar TAKE   OFF original	BVU FastFixmutter	Excenter	441,5	418,5
* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/- 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.							