



EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz

Werkstoff

Schubladenbelastung max.	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	30 kg
Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Magnethalter
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdoselement
- Geberit Steckdoselement mit USB-Anschluss

INFO

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	<i>B</i> cm	<i>B1</i> cm	<i>B2</i> cm	<i>B3</i> cm	Breite Waschtisch cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	<i>VE1</i> St.
500.506.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	58	53	10	51.6	60	53	46.2	II	2.25	270	1