

Geberit KSS-160 Schweißspiegel 230 V



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Spiegelschweißen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken bis \varnothing 160 mm
- Für Media und Universal Schweißmaschinen

Eigenschaften

- Mit automatischer Temperaturregelung
- Mit Betriebsanzeige

Lieferumfang

- Schweißspiegelhalter

- Teflonbeschichtet
- CE-konform

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	800 W

Art.-Nr.	d, \varnothing	Nennspannung / Netzfrequenz	Gewicht	VE1
359.641.P0.2	40-160 mm	230 V / 50-60 Hz	2.944 kg	1 St.
359.641.P4.2	40-160 mm	230 V / 50-60 Hz	2.944 kg	
359.641.P5.2	40-160 mm	230 V / 50-60 Hz	2.901 kg	
359.641.P6.2	40-160 mm	230 V / 50-60 Hz	3.01 kg	
359.641.P7.2	40-160 mm	230 V / 50-60 Hz	3.01 kg	
359.641.Q4.2	40-160 mm	230 V / 50-60 Hz	3.7 kg	
359.641.P9.2	40-160 mm	230 V / 50-60 Hz	3.55 kg	

Zubehör

- Geberit Transportkoffer für KSS-160, leer
- Geberit Lederschutzhülle