


Geberit Mapress Kupfer T-Stück egal (Gas)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	l	Z	Z1	VE1	VE2	VE3
34528	12	15 mm	90°	6.4 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm		5 St.	50 St.
34529	15	18 mm	90°	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.4 cm	1 St.	5 St.	
34530	20	22 mm	90°	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.6 cm		5 St.	50 St.
34531	25	28 mm	90°	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	1.9 cm		5 St.	25 St.
34532	32	35 mm	90°	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm	1 St.	5 St.	
34533	40	42 mm	90°	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm	1 St.		
34534	50	54 mm	90°	13.8 cm	7.8 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.3 cm	1 St.		