

# Datenblatt



## Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


### Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$  mit Entleerungsventil G $\frac{1}{4}$

### mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.3

### Artikel 746 728



## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	32
Rohraußendurchmesser	d	35
Z-Maß 1	Z1	57 mm
Z-Maß 2	Z2	27 mm
Länge 1	L1	82 mm
Länge 2	L2	52 mm
Länge 3	L3	51 mm
Höhe 1	H1	97 mm

# Datenblatt



**Easytop-Kugelhahn  
mit SC-Contur  
Modell 2275.3  
Artikel 746 728**

## Eigenschaften

Höhe 2	H2	28 mm
Gewicht		844 g
Volumen		1243,2 cm <sup>3</sup>