


Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm



Beispielbild



Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lichtfarbe	2200–4000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Montagematerial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B3	B4	H	H2	T	Leistungsaufnahme	Steckdose	Lichtstrom (max./oben/unten)	V E1
505.832.00.1	Aluminium eloxiert	75 cm	36 cm	65 cm	35 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	75 W	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917 lm	1 St.
505.833.00.1	Aluminium eloxiert	90 cm	43.5 cm	65 cm	50 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	90 W	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114 lm	1 St.
505.834.00.1	Aluminium eloxiert	105 cm	51 cm	95 cm	65 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	105 W	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310 lm	1 St.
505.835.00.1	Aluminium eloxiert	120 cm	58.5 cm	95 cm	80 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	120 W	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507 lm	1 St.
505.832.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	75 cm	36 cm	65 cm	35 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	75 W	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917 lm	1 St.
505.833.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90 cm	43.5 cm	65 cm	50 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	90 W	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114 lm	1 St.
505.834.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	105 cm	51 cm	95 cm	65 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	105 W	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310 lm	1 St.
505.835.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	120 cm	58.5 cm	95 cm	80 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	120 W	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507 lm	1 St.
505.832.00.3	Aluminium eloxiert	75 cm	36 cm	65 cm	35 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	75 W	SEV T13	4165 / 3248 / 917 lm	
505.833.00.3	Aluminium eloxiert	90 cm	43.5 cm	65 cm	50 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	90 W	SEV T13	5058 / 3944 / 1114 lm	
505.834.00.3	Aluminium eloxiert	105 cm	51 cm	95 cm	65 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	105 W	SEV T13	5950 / 4640 / 1310 lm	

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B3	B4	H	H2	T	Leistungs- aufnahme	Steckdose	Lichtstrom (m ax./oben/ unten)	V E1
505.835.00.3	Aluminium eloxiert	120 cm	58.5 cm	95 cm	80 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	120 W	SEV T13	6843 / 5336 / 1507 lm	
505.832.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	75 cm	36 cm	65 cm	35 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	75 W	SEV T13	4165 / 3248 / 917 lm	
505.833.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90 cm	43.5 cm	65 cm	50 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	90 W	SEV T13	5058 / 3944 / 1114 lm	
505.834.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	105 cm	51 cm	95 cm	65 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	105 W	SEV T13	5950 / 4640 / 1310 lm	
505.835.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	120 cm	58.5 cm	95 cm	80 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	120 W	SEV T13	6843 / 5336 / 1507 lm	

Zubehör

- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight



- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden