



## Easytop-Kugelhahn

### mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


### Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2275**

### Artikel 746 421



## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	40
Rohraußendurchmesser	d	42
Z-Maß 1	Z1	37 mm
Z-Maß 2	Z2	32 mm
Länge 1	L1	73 mm
Länge 2	L2	68 mm
Länge 3	L3	60 mm
Höhe 1	H1	119 mm



**Easytop-Kugelhahn  
mit SC-Contur  
Modell 2275  
Artikel 746 421**

## Eigenschaften

Höhe 2	H2	34 mm
Gewicht	1140 g	
Volumen	1554 cm <sup>3</sup>	