



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G1/4 mit Entleerungsventil G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.3

Artikel 746 711



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	25
Rohraußendurchmesser	d	28
Z-Maß 1	Z1	43 mm
Z-Maß 2	Z2	26 mm
Länge 1	L1	66 mm
Länge 2	L2	50 mm
Länge 3	L3	51 mm
Höhe 1	H1	91 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275.3
Artikel 746 711**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	22 mm
Gewicht	546 g	
Volumen	828,8 cm ³	