

### Klett-Dämmrolle Dicke 30-2mm

Verlegefertiges Rohrträgerelement mit Wärme- und Trittschalldämmung aus EPS gemäß DIN 13163, zur Aufnahme von Klett-Kunststoffrohren und Klett-Mehrschichtverbundrohren. Oberseitig kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Klettveloursfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebender Folienüberlappung. Zum Einsatz unter Zementestrich gemäß DIN 18560, DIN EN 1264, DIN 4108-10 und 4109-2.



Klett-Dämmrolle Dicke 30-2mm

Artikelnummer	1403507
Nenndicke	30 mm
Dicke	30-2 mm
Zusammendrückbarkeit	2 mm
Wärmeleitfähigkeit / Bemessungswert	0,04 W / mK
Wärmedurchlasswiderstand	0,75 m <sup>2</sup> K / W
Dynamische Steifigkeit	≤20 MN / m <sup>3</sup>
Biegefestigkeit	≥50 kPa
Trittschallverbesserung	≥28 dB
Verkehrslast	5 kN / m <sup>2</sup>
Qualitätstyp	EPS 040 DES sg
Bezeichnung nach Norm	EPS-EN13163-T0-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD20-CP2
Brandverhalten	RtF = E
Kaschierungs aus Gewebefolie, wasserdicht	ja
Rollbahn Fläche Länge x Breite in mm je Rollbahn	10 m <sup>2</sup> 10.000x 1.000 mm
Faltplatte Fläche Länge x Breite in mm je Falplatte	-