

## Seppelfricke SEPP Gas Gasströmungswächter Typ K a/i R3/4"xRp3/4" (DN20) 2,5m3/h

SEPP Gas Gasströmungswächter Typ K 5443100.10 Fließrichtung von unten nach oben + waagrecht, MOP5/GT-HTB, Betriebsdruck 15 bis 100 mbar, Eingangsseitig mit Außengewinde und Ausgangsseitig mit Innengewinde, DN20 R3/4 x Rp3/4 2,5m3/h

SEPP Gas Gasströmungswächter aus Stahl, verzinkt. Für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4360CL0285. MOP5/PN1 HTB. Dimension DN 20 bis 50. Nenndurchfluss von 2,5m3/h bis 16m3/h. Fließrichtung von unten nach oben oder von oben nach unten. Auch als Zählerverschraubung für Zweirohr-Gaszähler.

### Produktanwendung:

Erdgas



**Nummer 0214822**

Type 5443

## Produkteigenschaften

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Nenn Durchmesser | 3/4 Zoll (20)                                      |
| Anschluss        | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Gaszulassung QA  | ✗                                                  |