



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken
- Für Gleitbefestigungen

- Zum Befestigen von Versorgungsleitungen
- Für Abwasserleitungen bis ø 110 mm (DN 100)

- In zwei kleinere Montageplatten teilbar

## EIGENSCHAFTEN

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Holz
Höhenverstellbar	Nein

## LIEFERUMFANG

- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B cm	H cm	VE <sub>1</sub> St.	VE <sub>2</sub> St.	
111.859.00.1	35	50	1	40	