




## **Easytop-Montageeinheit**

- für Wasserzähler
  - Eingang: Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil), Ausgang: Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil) mit Entleerung
  - tiefenverstellbar, längenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasserzählereinbau
- Ausstattung**  
Ventilgehäuse und wasserberührte Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Montageplatte Edelstahl Rostfrei, eingangsseitig: Wasserzählerschraubung plombierbar, ausgangsseitig: Wasserzählerschraubung längenverstellbar, Befestigungsmaterial, Mehrkant mit DVGW-Prüfzeichen  
**Modell 2230.10**

## **Artikel 746 216**



## **Eigenschaften**

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Dauerdurchfluss	Q3	4
Durchfluss	Qn	2,5
Innengewinde zylindrisch 1	Rp1	1
Innengewinde zylindrisch 2	Rp2	1
Z minimal 1	Z1min	105 mm
Z maximal 1	Z1max	190 mm
Z minimal 2	Z2min	387 mm
Z maximal 2	Z2max	472 mm
Länge minimal 1	L1min	425 mm



**Easytop-Montageeinheit  
Modell 2230.10  
Artikel 746 216**

## Eigenschaften

Länge maximal 1	L1max	510 mm
Länge minimal 2	L2min	205 mm
Länge maximal 2	L2max	290 mm
Länge minimal 3	L3min	94 mm
Länge maximal 3	L3max	144 mm
Länge minimal 4	L4min	131 mm
Länge maximal 4	L4max	181 mm
Länge 5	L5	55 mm
Höhe 1	H1	115 mm
Höhe 2	H2	30 mm
Durchmesser	Ø	73 mm
Schlüsselweite 1	SW1	38 mm
Schlüsselweite 2	SW2	38 mm
Schlüsselweite 3	SW3	41 mm
Schlüsselweite 4	SW4	24 mm
Schlüsselweite 5	SW5	38 mm
Gewinde zylindrisch	G	1
Gewicht		2940 g
Volumen		12432 cm <sup>3</sup>