



EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz

Werkstoff

Schubladenbelastung max.	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	30 kg
Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmerschränke
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmerschränke, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmerschränke, Ecke abgerundet
- Geberit Magnethalter
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdosenelement

INFO

- Für die Installation des Unterschranks wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>B₁</i> <i>cm</i>	<i>B₂</i> <i>cm</i>	<i>B₃</i> <i>cm</i>	<i>Breite Waschtisch</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Schutzklasse</i>	<i>Leistungsaufnahme</i> <i>W</i>	<i>Lichtstrom</i> <i>lm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>
500.505.00.1 *	greige / lackiert matt	58	54.6	10	51.6	60	22	46.2	II	2.25	270	1

* Auftragsbezogene Produktion