

# Datenblatt



## Easytop-Kugelhahn

- G-Gewinde
- voller Durchgang


### Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Entleerungsventil, Entleerungsstopfen) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$  mit Entleerungsventil G $\frac{1}{4}$ , Mehrkant

### mit DVGW-Prüfzeichen

### Modell 2275.6

### Artikel 747 015



## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	20
Gewinde zylindrisch	G	1
Länge 1	L1	55 mm
Länge 2	L2	45 mm
Länge 3	L3	43 mm
Höhe 1	H1	72 mm
Höhe 2	H2	18 mm
Schlüsselweite	SW	35 mm



**Easytop-Kugelhahn  
Modell 2275.6  
Artikel 747 015**

## Eigenschaften

Gewicht	458 g
Volumen	621,6 cm <sup>3</sup>