

# Datenblatt



## Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

### Visign MT3

#### flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper

### Ausstattung

Drehrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Abdeckrosette verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt

### Ausstattung

Drehrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Abdeckrosette verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45° nicht klebbar, Ventil verchromt


### Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

**güteüberwacht nach DIN EN 274**

**Modell 6161.61**

**Artikel 727 710**



## Eigenschaften

|                                                           |        |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|
| Sperrwasserhöhe                                           | SWH    | 50 mm    |
| Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)                   | AL 300 | 0,92 l/s |
| Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch | ÜL 60  | 0,63 l/s |
| Durchmesser Nominal                                       | DN     | 40/50    |
| Bowdenzug-Länge                                           | BZL    | 725      |
| Länge                                                     | L      | 130–370  |
| Höhe                                                      | H      | 180–430  |
| Badewanne Mittelanschluss                                 | BM     | ✓        |
| Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52                         | B52    | ✓        |
| Gewicht                                                   |        | 1150 g   |

# Datenblatt



**Multiplex Trio-Ab-/Überlauf  
Visign MT3  
flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne  
Modell 6161.61  
Artikel 727 710**

## Eigenschaften

Volumen

15005,76 cm<sup>3</sup>