

Datenblatt

Technische Daten

Entleerungsanschluss	Rp ½
Anschluss Eingang	1x Ø60mm (2")
Anschluss Ausgang	Rp 2
Anschlussnorm	DIN EN 10226-1
Überlauf	1 x HT 100
Vorbehältervolumen <i>V</i>	600 l
Fördermenge min. <i>V</i>	16,7 m³/h
Fördermenge max. <i>Q</i>	20 m³/h
Bauart Vorbehälter	Round
Min. Medientemperatur	5 °C
Max. Medientemperatur	40 °C
Min. Umgebungstemperatur	3 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

Abmessungen

Abmessungen <i>A</i>	1400,0 mm
Abmessungen <i>B</i>	1600,0 mm
Abmessungen <i>D</i>	504,0 mm
Abmessungen <i>H</i>	1700,0 mm
Abmessungen <i>H4</i>	50,0 mm
Abmessungen <i>H5</i>	90,0 mm
Abmessungen <i>P1</i>	760,0 mm
Abmessungen <i>P</i>	800,0 mm

Werkstoffe

Werkstoff Behälter	PE
--------------------	----

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Vorbehälter (600 l) für Trinkwasser- und Löschwasseranwendungen (Runde Ausführung)
Artikelnummer	2528244
EAN Nummer	4016322939399
Farbe	Schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	1035 mm
Höhenmaß mit Verpackung	2000 mm
Höhe <i>H</i>	1840 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	800 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	85 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	61 kg

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1