


Geberit PushFit T-Stück reduziert



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff

PVDF

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | L | L1 | Z | Z1 | Z2 | VE2 | VE3 |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 651.311.00.1 | 15 / 12 / 15 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 90 ° | 10.1 cm | 5.2 cm | 2.5 cm | 2.6 cm | 2.5 cm | 10 St. | 30 St. |