



Geberit Kombifix Element für Urinal, 109–127 cm, universell, für AP-Druckspüler



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung
- Zur Montage von wasserlosen Urinalen
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale
- Für Narva Urinale
- Für AP-Druckspüler
- Für AP-Urinalsteuerungen verdeckt

Eigenschaften

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 8–12,5 cm
- Montagetiefe ohne Befestigungswinkel 7,5 cm

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Abdichtscheibe
- Urinalgeruchsverschluss ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 / 63 mm

- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 109–127 cm
- Anschlusspositionen für Preda Urinal eingestellt
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar (mittig und 5–10 cm links oder rechts)
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Preda und Selva Urinal
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

- Dichtung ø 57 / 50 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
457.686.00.1	42 cm	109-127 cm	7.5 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte



- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)