



## Geberit Duofix Element für Geberit ONE Waschtisch und Wandarmatur, raumhoch, mit UP-Drehgeruchsverschluss, mit UP-Clou



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Geberit ONE Waschtische
- Für Geberit ONE Möbelwaschtische
- Für UP-Armaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

### Eigenschaften

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Passend zu Geberit ONE

### Lieferumfang

- Traverse für Spiegelschrank
- 2 Seitenbefestigungen
- 2 Konsolen

- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- UP-Geruchsverschluss mit Serviceöffnung
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE,  $\varnothing$  50 / 56 mm
- Elektroanschlussdose im UP-Gehäuse

### Technische Daten

Werkstoff

Stahl

- 2 Gewindestangen M10
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	a	B	Breite Waschtisch	b	H	T	VE1
111.082.00.1	74 cm	95 cm	90 cm	22.5 cm	125 cm	14 cm	1 St.

### Zubehör

- Fertigbauset für Geberit ONE Waschtisch schwebendes Design
- Fertigbauset für Geberit ONE Möbelwaschtisch
- Geberit Duofix Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank mit Höhe 100 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm



- Nicht geeignet für den Einsatz in Geberit Quattro