

## **PUFFERSPEICHER**

Pufferspeicher für alle Warmwasser- Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, öligeheizte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Ausgerüstet mit Glattrohrregister.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:	1500 l
Betriebsdruck Puffer:	max. 4 bar
Betriebsdruck Register:	max. 10 bar
Betriebstemperatur Puffer:	max. 95°C
Betriebstemperatur Register:	max. 110°C
Wasseranschlüsse:	9 Anschlussgewinde 6/4" IG
Regelmuffen:	4 Anschlussgewinde 1/2" IG
Registeranschlüsse:	1" AG
Registerfläche unten:	3,6 m <sup>2</sup>
Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2150 x Ø 1000 mm
Kippmaß:	2270 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	256 kg

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: PSR 1500

Art.Nr.: FH5606043

Stand 2016

\*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten