

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$	6 bar
Maximaler Betriebsdruck $PN$	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur $T_{min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	50 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,75 kW
Motor-Effizienzklasse	IE5
Nennstrom $I_N$	4,2 A
Einschaltart	Sanftanlauf
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 100%	88,8 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	Rp 1

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH3-LE.403-1/E/1/10T
Artikelnummer	4250148
EAN Nummer	4062679209890
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-04-14

### Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	785 mm
Länge $L$	518 mm
Höhenmaß mit Verpackung	350 mm
Höhe $H$	330 mm
Breitenmaß mit Verpackung	385 mm
Breite $B$	234 mm
Gewicht brutto ca. $m$	24 kg
Gewicht netto ca. $m$	18 kg