


Geberit Mapress T-Stück reduziert



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl															
61195	20 / 15	22 mm	18 mm	18 mm	90 °	7.4 cm	4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2 cm	1.7 cm	1 St.	5 St.	
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm															
61195	20 / 15	22 mm	18 mm	18 mm	90 °	7.4 cm	4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2 cm	1.7 cm	1 St.	5 St.	