


**Geberit Systemrohr ML, Therm, rund vorgedämmt, Rollenware**



Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

**Eigenschaften**

- Von Hand biegsam
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei

- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

**Technische Daten**

Werkstoff	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand Außenhaut Dämmung	7000 µ

Art.-Nr.	DN	d, ø	Dämmung	di, ø	D	s	s1	L	VE1	VE2
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>										
619.151.00.1	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	50 m	250 m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>										
619.151.00.1	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	50 m	250 m



- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8