

Datenblatt



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form inkl. Dämmhülse zur Verhinderung von Tauwasserbildung, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275CO

Artikel 746 582



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	32
Rohraußendurchmesser	d	35
Z-Maß 1	Z1	30 mm
Z-Maß 2	Z2	27 mm
Länge 1	L1	55 mm
Länge 2	L2	52 mm
Länge 3	L3	51 mm
Höhe 1	H1	97 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275CO
Artikel 746 582**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	28 mm
Gewicht	732 g	
Volumen	1243,2 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	