


## Geberit Mapress Edelstahl Verschraubung (LABS-frei)



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sattedampf  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0–100 °C                              |
| Werkstoff                               | CrNiMo-Stahl 1.4401<br>(DIN EN 10088) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø  | G   | L      | Z    | VE1   | VE2 |
|----------|----|-------|-----|--------|------|-------|-----|
| 85322    | 20 | 22 mm | 1 " | 7.2 cm | 3 cm | 1 St. |     |