


Geberit FlowFit UP-Kugelhahn mit Dämmung und Befestigung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Eigenschaften

- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit K4

Lieferumfang

- UP-Drehbetätigung
- Spindelverlängerung

- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Oberteil mit Kugel und Dichtungen austauschbar
- Mit UP-Drehbetätigung
- Bleifrei
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	10 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.035 W/(m·K)

- Bauschutz rund, kürzbar
- Bauschutzstopfen mit Markierspitze

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	K	PN	VE1	VE2
619.892.00.1	20	20	25 mm	16 cm	12.7 cm	2.5 cm	4.7 cm	7.3 cm	10 bar	1 St.	10 St.

Zubehör

- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn
- Geberit Abdeckrosette für UP-Kugelhahn