

Datenblatt

Technische Daten

Entleerungsanschluss	G 1
Anschluss Eingang	1x Ø60mm (2")
Anschluss Ausgang	DN 65
Anschlussnorm	DIN EN 1092-1
Überlauf	1 x HT 100
Vorbehältervolumen <i>V</i>	600 l
Behälterinhalt	-
Fördermenge min. <i>V</i>	16,7 m ³ /h
Fördermenge max. <i>Q</i>	20 m ³ /h
Bauart Vorbehälter	Q4/2020 VBH 600 Liter
Min. Medientemperatur	5 °C
Max. Medientemperatur	40 °C
Min. Umgebungstemperatur	3 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

Abmessungen

Abmessungen <i>B</i>	830,0 mm
Abmessungen <i>B1</i>	0,0 mm
Abmessungen <i>B2</i>	100,0 mm
Abmessungen <i>D</i>	408,0 mm
Abmessungen <i>H</i>	1435,0 mm
Abmessungen <i>H1</i>	190,0 mm
Abmessungen <i>H2</i>	1070,0 mm
Abmessungen <i>H3</i>	1320,0 mm
Abmessungen <i>H4</i>	60,0 mm
Abmessungen <i>H5</i>	102,0 mm
Abmessungen <i>H6</i>	100,0 mm
Abmessungen <i>L</i>	1230,0 mm
Abmessungen <i>L1</i>	135 mm
Abmessungen <i>L2</i>	400 mm
Abmessungen <i>L3</i>	100,0 mm
Abmessungen <i>L4</i>	1480,0 mm

Werkstoffe

Werkstoff Behälter	PE
--------------------	----

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Vorbehälter (600 l) für Trinkwasser- und Löschwasseranwendungen (Eckige Ausführung)
Artikelnummer	2528248
EAN Nummer	4016322939856
Farbe	Schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1600 mm
Länge <i>L</i>	1480 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1785 mm
Höhe <i>H</i>	1575 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1200 mm
Breite <i>B</i>	830 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	142 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	99 kg

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1