


## VSH Shurjoint Nutsystem starre Kupplung schwer -E- i/i 139,7 verzinkt

Das VSH Shurjoint Modell Z07 ist eine starre Schrägschnitt Kupplung für Rohrleitungen mit mittlerem Druck, einschließlich Feuerlösch-, Kälte-, und Heizungsleitungen, langen Geraden Strecken und Armaturenanschlüsse. Durch die schrägschnitt Konstruktion können die Kupplungsgehäuse beim Anziehen entlang der Kupplungshälften gleiten. Das Ergebnis ist eine versetzte Klemmwirkung, die Biege- und Torsionsbelastungen standhält. Die Anforderungen an die Abstützung und Aufhängung entsprechen den Normen ANSI B31.1, B31.9 und NFPA 13.

Das Modell Z07 starre Kupplung mit angeschrägten Passflächen zur Erreichung der Starrheit für den Einsatz in Rohrleitungssystemen. Durch das Schrägsitz Design wird dem Kupplungsgehäuse ein Gleiten entlang der Passflächen ermöglicht, während diese angezogen werden. Das Ergebnis ist eine achsversetzte Spanneinwirkung, die eine starre Verbindung gewährleistet, welche Bolzen ermöglicht, während diese angezogen werden. Das Ergebnis ist eine achsversetzte Spanneinwirkung, die eine starre Verbindung gewährleistet, welche dem sogenannten Snaking, dem Schlingeln von langen, geraden Rohrverläufen widersteht. Die Halterungs- und Aufhängungsanforderungen entsprechen ANSI B31.1, B31.9 und NFPA 13. Das Lösen nur eines einfachen Bolzens ermöglicht eine schnelle und einfache swing-over Schwenkinstallation. Mit vds und FM Zulassung.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum, Sprinkler, Trockene Hauptfeuerlöschleitung



Nummer 10Z070052E03

Type Z07E

## Produkteigenschaften

|                               |                                        |                                      |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1   | Gusseisen                              | Winkel des Bogens                    | 0 Grad               |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | feuerverzinkt                          | Rohr Außendurchmesser Anschluss 1    | 139,7 Millimeter     |
| Werkstoff des Anschlusses 2   | Gusseisen                              | Rohr Außendurchmesser Anschluss 2    | 139,7 Millimeter     |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | feuerverzinkt                          | Länge                                | 53 Millimeter        |
| Form                          | gerade                                 | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -34 Grad Celsius     |
| Ausführung                    | 2-teilig                               | Länge Anschluss 1                    | 26,5 Millimeter      |
| Reduzierend                   | ✗                                      | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 Grad Celsius     |
| Exzentrisch                   | ✗                                      | Arbeitslänge Anschluss 1             | 2,05 Millimeter      |
| Systemgebunden                | ✗                                      | Länge Anschluss 2                    | 26,5 Millimeter      |
| Nenndurchmesser Anschluss 1   | DN 125                                 | Arbeitslänge Anschluss 2             | 2,05 Millimeter      |
| Anschluss 1                   | Rippenrille (Rippenkupplung)           | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -34 110 Grad Celsius |
| Nenndurchmesser Anschluss 2   | DN 125                                 | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 52 Bar               |
| Anschluss 2                   | Rippenrille (Rippenkupplung)           |                                      |                      |
| Hauptfarbe Fitting            | grau                                   |                                      |                      |
| Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                      |                      |
| Mit Stoßnocken                | ✗                                      |                                      |                      |
| Zugfest                       | ✓                                      |                                      |                      |
| Gaszulassung QA               | ✗                                      |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel               | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Dichtungsmaterial         | ✗                                      |                                      |                      |
| VdS-geprüft                   | ✓                                      |                                      |                      |
| Verschlossen                  | ✗                                      |                                      |                      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Mit Verbindungsanzeige   | ✗ |
| Mit Entleerungsventil    | ✗ |
| Mit Entlüfter            | ✗ |
| FM-Prüfung               | ✗ |
| LPCB-Prüfung             | ✓ |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✗ |
| UL-Prüfung               | ✗ |
| VdS-geprüft              | ✓ |
| DVGW-Siegel für Gas      | ✗ |
| DVGW-Siegel für Wasser   | ✗ |
| Zertifiziert nach NF 545 | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel          | ✗ |
| Gastec QA Prüfung        | ✗ |
| KOMO-Prüfsiegel          | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)  | ✗ |