



Produktbeschreibung

Sie wünschen sich pure Echtglas-Optik, die durch edle Profile und Beschläge einen angemessenen Rahmen bekommt? Willkommen in der Welt von PASA XP! Die klare und doch weiche Linienführung der Beschläge und die ergonomisch geformten Griffstangen zeichnen das PASA Design aus. Charakteristisch für die XP Ausführung: die dezenten Wandanschlussprofile ohne sichtbare Verschraubung. Die nach innen wie außen schwenkbaren Pendeltüren schenken Ihnen maximale Freiheit. Prämiertes Design, das sich dank einem intelligenten Ausgleichs- und Maßsystem passgenau in Ihre Badsituation fügt.


Produktleistungen

- Kermi Duschdesign WALK-IN PASA XP Wall mit beweglichem Flügel
- Teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Wandbefestigung.
- Mit PASA-Stabilisierung ZDSS S90 PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke aus hochwertigem Metall.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Flügelbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Glaskantenschutzprofil.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten

Höhe	2000 mm
Breite	1430 mm
Tiefe	31 mm
Oberfläche	Silber Hochglanz
Glas	ESG SR Opaco
Beschichtung	ohne
Wanneneinbaumaß	mm
Wanneneinbaumaß (SW)	1.410-1.440 mm
Glasaußenkante	1.385-1.415 mm
Gesamtbreite	1.394-1.424 mm
Anschlag	links

Einbausituation



Technische Darstellung

