

## VSH Shurjoint Nutsystem exzentrisch Reduzierung a/a 88,9x76,1 verzinkt

Das VSH Shurjoint Modell 7151 ist eine exzentrische Reduzierung mit zwei Nuten.


VSH Shurjoint-Nutrohrsysteme bestehen aus einer breiten Palette von Nutenkupplungen, Fittings und Ventilen für Heizung, Druckluft und Industrie. VSH Shurjoint ist weniger arbeitsintensiv, sicherer, sauberer und liefert eine gleichbleibende Verbindungsqualität.

- VSH Shurjoint lässt sich perfekt mit anderen VSH-Systemen wie VSH XPress, VSH SudoPress und VSH PowerPress kombinieren
- das Sortiment 'Aalberts Integrated Piping Systems' umfasst ein voll integriertes System von 6 mm bis 104 "

VSH Shurjoint bietet eine große Auswahl an genuteten Formstücken an. Um vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu gewährleisten, sind diese Formstücke in zahlreichen unterschiedlichen Bauweisen und Konfigurationen erhältlich. Genutete VSH Shurjoint Formstücke wurden entsprechend den Anforderungen nach ASTM F1548-01 und ANSI/AWWA C606-04 entwickelt. Für Rohrgrößen, die durch diese Standards nicht abgedeckt werden, verweisen wir in unserem Katalog auf geführten verfügbaren Nutspezifikationen. Die meisten Formstücke sind aus Kugelgrafitguss entsprechend ASTM A536 Gr. 65-45-12. Einige Modelle und Größen werden aus segmentgeschweißtem Stahl gefertigt. Die Formstücke sind orange oder rot lackiert und in feuerverzinkt erhältlich. Die Druckstufen entsprechen den eingesetzten Kupplungen und/oder Rohren.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft



**Nummer 171513029003**

Type 7151

## Produkteigenschaften

|                               |                    |                                  |                 |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1   | Gusseisen          | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 89 Millimeter   |
| Werkstoffgüte Anschluss 1     | ASTM A536 65-45-12 | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 76,1 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | feuerverzinkt      | Länge                            | 89 Millimeter   |
| Werkstoff des Anschlusses 2   | Gusseisen          | Länge Anschluss 1                | 44,5 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 2     | ASTM A536 65-45-12 | Arbeitslänge Anschluss 1         | 44,5 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | feuerverzinkt      | Länge Anschluss 2                | 44,5 Millimeter |
| Form                          | gerade             |                                  |                 |
| Ausführung                    | 1-teilig           |                                  |                 |
| Reduzierend                   | ✓                  |                                  |                 |
| Exzentrisch                   | ✓                  |                                  |                 |
| Systemgebunden                | ✗                  |                                  |                 |
| Nenndurchmesser Anschluss 1   | DN 80              |                                  |                 |
| Anschluss 1                   | Nut                |                                  |                 |
| Nenndurchmesser Anschluss 2   | DN 65              |                                  |                 |
| Anschluss 2                   | Nut                |                                  |                 |
| Hauptfarbe Fitting            | grau               |                                  |                 |
| Mit Stoßnocken                | ✗                  |                                  |                 |
| Zugfest                       | ✓                  |                                  |                 |
| Gaszulassung QA               | ✗                  |                                  |                 |
| KIWA-Prüfsiegel               | ✗                  |                                  |                 |
| Mit Dichtungsmaterial         | ✗                  |                                  |                 |
| VdS-geprüft                   | ✗                  |                                  |                 |
| Verschlossen                  | ✗                  |                                  |                 |
| Mit Verbindungsanzeige        | ✗                  |                                  |                 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Mit Entleerungsventil    | × |
| Mit Entlüfter            | × |
| FM-Prüfung               | × |
| LPCB-Prüfung             | × |
| ULC-Qualitätskennzeichen | × |
| UL-Prüfung               | × |
| VdS-geprüft              | × |
| DVGW-Siegel für Gas      | × |
| DVGW-Siegel für Wasser   | × |
| Zertifiziert nach NF 545 | × |
| KIWA-Prüfsiegel          | × |
| Gastec QA Prüfung        | × |
| KOMO-Prüfsiegel          | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)  | × |