



## Geberit Mapress Therm Verschraubung



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

### Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0–100 °C  |
| Werkstoff                               | Edelstahl |

| Art.-Nr.                                                      | DN | d, ø  | G       | L      | Z      | VE1   | VE2   |     |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--------|--------|-------|-------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |       |         |        |        |       |       |     |
| 45313                                                         | 25 | 28 mm | 1 1/4 " | 7.7 cm | 3.1 cm | 1 St. | 5 St. | Neu |