

VSH Shurjoint Nutsystem bogen 45° a/a 88,9 orange

Das VSH Shurjoint Modell 7111 ist ein Bogen mit 45 Grad und zwei Nuten.


VSH Shurjoint-Nutrohrsysteme bestehen aus einer breiten Palette von Nutenkupplungen, Fittings und Ventilen für Heizung, Druckluft und Industrie. VSH Shurjoint ist weniger arbeitsintensiv, sicherer, sauberer und liefert eine gleichbleibende Verbindungsqualität.

- VSH Shurjoint lässt sich perfekt mit anderen VSH-Systemen wie VSH XPress, VSH SudoPress und VSH PowerPress kombinieren
- das Sortiment 'Aalberts Integrated Piping Systems' umfasst ein voll integriertes System von 6 mm bis 104 "

VSH Shurjoint bietet eine große Auswahl an genuteten Formstücken an. Um vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu gewährleisten, sind diese Formstücke in zahlreichen unterschiedlichen Bauweisen und Konfigurationen erhältlich. Genutete VSH Shurjoint Formstücke wurden entsprechend den Anforderungen nach ASTM F1548-01 und ANSI/AWWA C606-04 entwickelt. Für Rohrgrößen, die durch diese Standards nicht abgedeckt werden, verweisen wir in unserem Katalog auf geführten verfügbaren Nutspezifikationen. Die meisten Formstücke sind aus Kugelgrafitguss entsprechend ASTM A536 Gr. 65-45-12. Einige Modelle und Größen werden aus segmentgeschweißtem Stahl gefertigt. Die Formstücke sind orange oder rot lackiert und in feuerverzinkt erhältlich. Die Druckstufen entsprechen den eingesetzten Kupplungen und/oder Rohren.

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Sprinkler, Trockene Hauptfeuerlöschleitung



Nummer 171110030001

Type 7111

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Gusseisen	Winkel des Bogens	45 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	ASTM A536 65-45-12	Radius des Bogens	90 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	lackiert	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	88,9 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	sonstige	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	88,9 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Gusseisen	Länge	129 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	ASTM A536 65-45-12	Länge Anschluss 1	64 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	lackiert	Arbeitslänge Anschluss 1	64 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	sonstige	Länge Anschluss 2	64 Millimeter
Form	Bogen	Arbeitslänge Anschluss 2	64 Millimeter
Reduzierend	✗		
Exzentrisch	✗		
Systemgebunden	✗		
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 80		
Anschluss 1	Nut		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 80		
Anschluss 2	Nut		
Hauptfarbe Fitting	orange		
Mit Stoßnocken	✗		
Zugfest	✓		
Gaszulassung QA	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Mit Dichtungsmaterial	✗		
VdS-geprüft	✓		

Verschlossen	✗
Mit Verbindungsanzeige	✗
Mit Entleerungsventil	✗
Mit Entlüfter	✗
FM-Prüfung	✓
LPCB-Prüfung	✓
ULC-Qualitätskennzeichen	✓
UL-Prüfung	✓
VdS-geprüft	✓
DVGW-Siegel für Gas	✗
DVGW-Siegel für Wasser	✗
Zertifiziert nach NF 545	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Gastec QA Prüfung	✗
KOMO-Prüfsiegel	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗